

RFID-Schlüsselanhänger Bauform „D“

Schlüsselanhänger mit hohem Sicherheitsgrad

Mit diesem Schlüsselanhänger entscheiden Sie sich für ein ideales Preis-/Leistungsverhältnis. Auf Basis qualitativ hochwertigen ABS-Kunststoffes wird ein extrem bruch- und stoßfester Anhänger gefertigt. Zusätzlich kann der Transponder für eine besonders robuste Ausführung mit dem Deckel vergossen werden. Dieser ist ultraschallverschweißt, wodurch das Gehäuse wasserfest und fälschungssicher verschlossen wird (mindestens IP65). Ob der Schlüsselanhänger schließlich für Benutzer oder Betreiber beispielsweise kontaktloser Zahlungs- und Zutrittssysteme ist – Sie können sich aufgrund dieser Kombination auf einen hohen Sicherheitsgrad verlassen.

Maße	31 x 40 x 4,5 mm		
Personalisierung	Laserbeschriftung		
Deckelfarbe	Grau	■	RAL 7035
Gehäusefarbe (ähnlich)	Schwarz	■	RAL 9011
	Blau	■	RAL 5017
	Rot	■	RAL 3000
	Gelb	■	RAL 1016
	Grün	■	RAL 6024
	Türkis	■	RAL 5018
	Orange	■	HKS07
	Weiß	□	RAL 9016



Weitere Gehäuse- und Deckelfarben auf Anfrage.

Technologien

Hersteller EM	125 kHz:	EM4102 / 4200, EM4450
Hersteller LEGIC	13,56 mHz:	Prime MIM256, Prime MIM1024
Hersteller NXP	125 kHz:	HITAG 1, HITAG 2, HITAG S 256 / 2048
	13,56 mHz:	MIFARE Classic 1K MIFARE Classic 4K MIFARE DESFire EV2 4K MIFARE DESFire EV2 8k I-Code SLIX

Unsere Technologie-Kombinationen:

Weitere Technologien und Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage.

